


## ■ 車輛標籤


### ● 車身號碼

車輛識別碼打刻在如圖所示的隔板位置上。




### ● 車輛資訊銘板

車輛資訊銘板於如圖所示位置。



銘板顯示車型碼、引擎、加力箱和車身色碼等。


當訂購更換零件時，請使用此號碼。



1. 車型碼
2. 引擎號碼
3. 加力箱型式
4. 車身色碼
5. 內裝碼
6. 選配碼
7. 外觀碼

## ● 引擎號碼


引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



\*：車輛前方

## ● 電動馬達號碼

電動馬達型式和號碼打刻在如圖所示的位置。




1- 前馬達

2- 後馬達

\*：車輛前方

## ■ 車輛尺寸



AJ1101589

1	前輪距	1,540 mm
2	全寬	1,800 mm
3	前懸	990 mm
4	軸距	2,670 mm
5	後懸	1,035 mm
6	全長	4,695 mm
7	距地高(未裝載)	190 mm
8	全高(未裝載)	1,710 mm
9	後輪距	1,540 mm

## 規格

最小迴轉半徑	車身	5.76 m
	輪圈	5.3 m

## ■ 車輛性能

最高車速	170 km/h
------	----------

## ■ 車輛重量

項目		規格
整備重量	未配配件	1,860 kg
	全選配件	1,929 kg
總重		2,370 kg
最大車軸重量	前	1,160 kg
	後	1,255 kg
最大拖車重量	包含煞車	1,500 kg
	不含煞車	750 kg
最大車頂負荷		80kg
座位容量		5人

## ■ 引擎規格

項目	規格
引擎型式	4B11
汽缸數	直列式4缸
總排氣量	1,998 cc
缸徑	86.0 mm
行程	86.0 mm
凸輪軸	頂上雙凸輪軸(DOHC)
燃料混合系統	電子噴射
最大輸出馬力(EEC net)	121(89) ps(kW)/ 4,500 rpm
最大輸出扭力(EEC net)	19(190) kg-m(N-m)/ 4,500 rpm

## ■ 充電系統規格

一般充電系統	額定輸入電壓		AC 120 V(單相)
	額定輸入頻率		50 Hz/60 Hz
	最大額定電流		8 A 、 12 A(最大)* <sup>1</sup>
	最大消耗功率		1.8 kVA* <sup>2</sup>
	適用標準	充電線(含接頭和控制盒)	UL2594 SAE J1772
		車上充電器	EN61851-21 IEC61851-21
	電線控制盒漏電流敏感度		20 mA
	充電模式		依據SAE J1772 模式2/範例B* <sup>1</sup> 模式3/範例C* <sup>2</sup>
	IP等級		IP44：當充電接頭連接 IP55：當充電蓋關閉且車輛移動時

快速充電系統	適用標準	IEC62196-1 CHAdeMO
	最大輸入電流	60 A
	IP等級	IP44：當充電接頭連接 IP55：當充電蓋關閉且車輛移動時

\*1：使用搭配原廠控制盒的充電線

\*2：當使用家用或公用充電設備(EVSE：電動車供電設備)

## ■ 電動馬達規格


項目	前馬達	後馬達
電動馬達型式	S61	Y61
最大淨輸出(ECE)	60 kW	
最大扭力	137N-m	195N-m
最大30分鐘電量	25 kW	

## ■ 低電壓系統


電壓		12 V
輔助電池	型式(JIS)	S46B24L(S)
	容量(5HR)	36 Ah
火星塞型式	NGK	DIFR5E11

## ■ 輪胎與輪圈

輪胎		225/55R18 98H , 225/55R18 98V
輪圈	尺寸	18x7J
	偏置	38 mm

 備註
● 關於車輪組合使用的詳細資訊請洽詢中華三菱體系服務廠。

## ■ 油水容量及規格



AJ1101491

No.	項目		容量	建議使用的潤滑劑
1	引擎機油	油底殼	4.3公升	請參閱P.2-6
		機油濾清器	0.3公升	
2	剎車油		依需要而定	剎車油DOT 3或DOT 4
3	雨刷水		4.5公升	—
4	引擎冷卻液(包含副水箱內的0.65公升)		6.5公升	DIA QUEEN長效冷卻液或同等級產品
5	後馬達冷卻水(包含副水箱內的1.07公升)		6.5公升	
6	前馬達油		2.2公升	DIA QUEEN CVTF-J4
7	加力箱油	前	3.46公升	中華三菱原廠 ATF SPⅢ
		後	0.85公升	
8	冷媒(冷氣)		520 - 560 g	HFC-134a



注意

- 加力箱油僅使用原廠中華三菱汽車 ATF，使用其它油可能造成加力箱損壞。