

## 車輛配備與規格

車輛配備	76
車身規格	80
引擎規格	80
保養規格	81
車型規格表	82

## ■ 車輛配備

※ 參見 (\* : 表部分車型配備)

1. 側出入口
2. 中央出入口
3. --
4. 空調開關
5. 後擋風玻璃刮水器及噴水器開關
6. 危險警告燈開關
7. 前擋風玻璃刮水器及噴水器開關
8. 儀錶及指針
9. 綜合開關 (頭燈、方向燈.....等)
10. 後擋風玻璃除霧器開關
11. 前霧燈開關 (\*)
12. 點火開關
13. 加油蓋開關
14. 點煙器 (選購)
15. 煙灰盒
16. 排檔桿
17. 手剎車
18. --
19. 音響
20. --
21. 手套箱






圖 1-1 車




1. 車內後視鏡座椅
2. 遮陽板
3. 室內燈
4. 貨艙燈
5. 第三剎車燈
6. 第三排座椅
7. 第二排座椅
8. 前座椅
9. 手套箱
10. 前座安全帶

### 貨車—儀表(\*:表部分車型配備)


1. 綜合開關(頭燈、方向燈.....等)
2. 前擋風玻璃雨刷與噴水控制開關
3. 儀錶和指針
4. 危險警告燈開關
5. 暖氣開關
6. --
7. 中央出風口
8. 側出風口
9. 音響
10. 煙灰缸
11. 點煙器(選購)
12. 點火開關






# 貨車—內部

1. 座椅
2. 安全帶
3. 遮陽板
4. 室內燈
5. 車內後視鏡
6. 置物盒
7. 引擎室蓋板
8. 引擎室
9. 排檔桿



### ■ 車身號碼

車身號碼打印在乘客座椅的下方如圖所示的位置。



### ■ 引擎號碼

如圖所示，引擎號碼打印在汽缸體上。

## ■ 保養規格

	項 目		容 量	建 議 潤 滑 劑
1	剎車油及離合器油		視需要	剎車油 DOT3 或 DOT4
2	引擎冷卻液	2.4 升引擎	8.1 公升	高品質乙 稀乙 二醇(包括副水箱內的 0.9 公升)
3	手動變速箱油		2.0 公升	齒輪油 API GL-5, SAE80W 或 85W/90
4	引擎機油	油底殼	3.9 公升	API SG 級以上
		機油濾芯	0.4 公升	
5	差速器齒輪油	2WD	1.5 公升	齒輪油 API GL-5, SAE80W 或 85W/90
6	動力轉向油		0.9 公升	ATF DEXRON 或 DEXRON II
7	冷媒(冷氣系統)	廬車	1550 公克	HFC-134a
		貨車	750 公克	
8	燃油		55 公升	92 無鉛汽油

■ 車型規格表

主要規格		車身型式	廂車	廂車	貨車	貨車
			一般	幼童	底盤車	木床車
尺 寸	全長	mm	4690	4800	4685	4900
	全寬	mm	1690	1760	1695	1710/1740
	全高	mm	1960		1820	1920
	軸距	mm	2435		2470	
	前輪距	mm	1445			
尺寸	後輪距	mm	1380			
	最低地上高	mm	205			
重 量	乘員數		2 或 8		3	
	車重	kg	1490 或 1590		1220±50	1495
	總重量	kg	2510		2715	
性 能	最高時速	km/h	148			
	爬坡力	$\tan \theta$	0.47			
	最小迴轉半徑	m	4.9			
輪胎	前後輪胎		185-R14C			
引擎	型式		4G64 四缸水冷直列式			
	缸徑 x 行程	mm	86.5x100			



主要規格		車身型式	廬車	廬車	貨車	貨車
			2.4L 手排2WD	一般	幼童	底盤車
引擎	總排氣量	cc	2351			
	壓縮比		9.5:1			
	最大馬力	ps/rpm	116/5000			
	最大扭力	kg-m/rpm	19.2/3000			
	油箱容量	L	55			
	供油方式		多点噴射式			
電氣	電瓶	V - AH	12V - 48AH			
	發電機	V - A	12V - 75A			
傳動	傳動型式		五速手排、後輪驅動			
	齒輪比		3.967 2.136 1.36 1.00 0.856 Rev. 3.578			
	最終齒輪比		4.625 : 1			
懸吊	前懸吊		叉臂式+扭力桿獨立懸吊			
	後懸吊		車軸式葉片彈簧			
剎車	剎車系統		液壓附真空倍力裝置			
	剎車型式		前碟後鼓			
污染防治系統	排放系統		EGR+觸媒轉換器			
	EEC		活性碳罐儲存式			
	PCV		封閉式			

MEMO