


## ■ 車輛標籤


### ● 車身號碼

車輛識別碼打刻在如圖所示的隔板位置上。




### ● 引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



\*：車輛前方

## ■ 車輛尺寸



AJ1102531

1	前輪距	1,540 mm
2	全寬	1,815 mm
3	前懸	990 mm
4	軸距	2,670 mm
5	後懸	1,015mm
6	全長	4,690 mm
7	距地高(沒有裝貨)	190 mm
8	全高(沒有裝貨)	1,705 mm
9	後輪距	1,540 mm

最小迴轉半徑	車身	5.76 m
	輪圈	5.3 m

## ■ 車輛性能

最高車速	198 km/h
------	----------

## ■ 車輛重量

項目		規格				
座位容量		5人			7人	
空重		1,500 kg (16" 2WD)	1,525 kg (18" 2WD)	1,610 kg (18" 4WD)	1,530 kg (16" 2WD)	1,540 kg (18" 2WD)
總重		2,125 kg (16" 2WD)	2,125 kg (18" 2WD)	2,125 kg (18" 4WD)	2,210 kg (16" 2WD)	2,210 kg (18" 2WD)
最大車軸重量	前	990 kg			1,000 kg	
	後	1,135 kg			1,210 kg	
最大車頂負荷		80 kg				

概要	規格	保養	車輛維護	緊急情況的處理	上鎖與開鎖	座椅與安全帶	儀錶與控制	起動與駕駛	愉快的駕駛
----	----	----	------	---------	-------	--------	-------	-------	-------

## ■ 引擎規格

項目	規格
引擎型式	4J12
汽缸數	直列式4缸
總排氣量	2,359cc
缸徑	88mm
行程	97mm
凸輪軸	頂上單凸(SOHC)
燃料混合系統	電子噴射
最大輸出馬力(EEC net)	124kW (168PS)/ 6,000 r/min
最大輸出扭力(EEC net)	22.4kg-m/ 4,200 r/min

## ■ 懸吊規範

項目	前懸吊	後懸吊
前束	1 ± 2mm	3 ± 2mm
外傾角	0° 20' ± 0° 30' *	- 0° 30' ± 0° 45' *
後傾角	2° 35' ± 0° 45' *	—
大王鎖傾角	12° 45' ± 1° 30'	—
每公尺側滑量	0 ± 5mm	—

\*左右輪差需少於0° 30'

## ■ 電力系統


項目		規格
電壓		12V
電瓶	型式(JIS)	75D23L
	容量(5HR)	52Ah
發電機容量		130A
火星塞型式	NGK	DILKR6D11G

## ■ 輪胎與輪圈

項目		規格	
輪胎		215/70R16 100H	225/55R18 98H
輪圈	尺寸	16x6 1/2 JJ	18x7 J
	偏置	38 mm	

概要	規格	保養	車輛維護	緊急情況的處理	上鎖與開鎖	座椅與安全帶	儀錶與控制	起動與駕駛	愉快的駕駛
----	----	----	------	---------	-------	--------	-------	-------	-------

## ■ 油水容量及建議規格等級



No.	項目	容量	建議使用的潤滑劑
1	引擎機油 (含機油濾清器0.3公升)	4.6公升	API SG以上 SAE 0W-20
2	剎車油	依需要而定	剎車油DOT 4
3	雨刷水	4.5公升	—
4	引擎冷卻液	8.0公升*1	DIA QUEEN長效防凍冷卻液或同等級產品
5	CVT自排變速箱油	7.1公升	DIA QUEEN CVTF-J4
6	加力箱油	0.5公升	齒輪油API等級GL-5 SAE 85W90
7	後差速器油	0.4公升	
8	冷媒(冷氣)	480 g - 520 g	HFC-134a

\*1：包含 0.65 公升在副水箱

概要	規格	保養	車輛維護	緊急情況的處理	上鎖與開鎖	座椅與安全帶	儀錶與控制	起動與駕駛	愉快的駕駛
----	----	----	------	---------	-------	--------	-------	-------	-------

規格

---

MEMO