


■ 車輛標籤


● 車身號碼

車輛識別碼打刻在如圖所示的隔板位置上。




● 引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



F：車輛前方

■ 車輛尺寸



AG1000175

1	前輪距		1,540 mm
2	全寬		1,800 mm
3	前懸		965 mm
4	軸距		2,670 mm
5	後懸	不含保桿	930 mm
		含保桿	1,007mm
6	全長		4,640 mm
7	距地高(沒有裝貨)		210 mm
8	全高	不含邊框頂條	1,680 mm
9	(沒有裝貨)	含邊框頂條	1,720 mm
10	後輪距		1,540 mm

11	最小迴轉半徑	車步	5.65 m
		輪距	5.3 m

■ 車輛性能

最高車速	190 km/h
------	----------

■ 車輛重量

項目		規格
空重		1,545(2WD)/1,645(4WD) kg
總重		2,060(2WD)/2,060(4WD) kg
最大車軸重量	前	880 kg (2WD)
		915 kg (4WD)
	後	665 kg (2WD)
		730 kg (4WD)
最大車頂負荷	不含邊框頂條	50 kg
	含邊框頂條	80 kg
座位容量		5 人

■ 引擎規格

項目	規格
引擎型式	4B12
汽缸數	直列式4缸
總排量	2359cc
缸徑	88mm
行程	97mm
凸輪軸	頂上雙凸(DOHC)
燃料混合系統	電子噴射
最大輸出馬力 (gross總馬力)	172PS/ 6,000 r/min
最大輸出扭力 (gross總扭力)	24.0kg-m/ 4,100 r/min

■ 電力系統


項目		規格
電壓		12V
電瓶型式		75D23L
發電機容量		120A
火星塞型式	NGK	FR5EI
	DENSO	K16PSR-B8

■ 輪胎與輪圈

項目		規格
輪胎		215/70R16 99S (2WD) 225/55R18 (4WD)
輪圈	尺寸	16x6 1/2 JJ 18x7 JJ
	偏置	38 mm

概要	規格	保養	車輛維護	緊急情況的處理	上鎖與開鎖	座椅與安全帶	儀錶與控制	起動與駕駛	愉快的駕駛
----	----	----	------	---------	-------	--------	-------	-------	-------

■ 油水容量及建議規格等級



No.	項目		容量	建議使用的潤滑劑
1	動力轉軸油		依需要而定	原廠中華三菱動力轉軸油或 ATF DEXRON III
2	煞車油		依需要而定	煞車油DOT 4
3	引擎冷卻液 [包含副水箱內的 0.65公升]		7.5公升	DIA QUEEN長效防凍冷卻液或同等級產品
4	風扇水		4.5公升	—
5	引擎機油	油底殼	4.3公升	參考第2-4頁
		機油濾清器	0.3公升	
6	CVT自動變速箱油		7.8公升	DIA QUEEN CVTF-J1
7	方向機油		0.54公升	齒輪油API等級GL-5 SAE 85W90
8	後差速器油		0.5公升	齒輪油API等級GL-5 SAE 85W90
9	冷媒(冷氣)		480 g - 520 g	HFC-134a

注意

- 檢查或添加自動變速箱油時，油料不可灑在排氣歧管，以避免行駛時發生著火的意外。
- 自動變速箱油請使用原廠指定使用之 CVTF-J1 油品，不得再另外添加任何油品或保護劑，以確保 CVT 的正常使用。

概要	規格	保養	車輛維護	緊急情況的處理	上鎖與開鎖	座椅與安全帶	儀錶與控制	起動與駕駛	愉快的駕駛
----	----	----	------	---------	-------	--------	-------	-------	-------