


## ■ 車輛標籤




### 1. 車身號碼

車身號碼打刻在如圖所示 ( 1 ) 的擋火牆位置上。

### 2. 車輛資訊代碼牌

車輛資訊代碼牌固定在如圖所示 ( 2 ) 的位置上。  
內含車型代碼、引擎型式、變速箱型式及車身顏色代碼等資訊。


在訂購零件時請使用此代碼。



1. 車型代碼
2. 引擎型式代碼
3. 變速箱型式代碼
4. 車身顏色代碼
5. 內裝代碼
6. 選配代碼
7. 外觀代碼


### 車身號碼牌

車身號碼牌安裝在儀錶板左前方，可透過擋風玻璃看見。



### 引擎號碼


引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



## ■ 車輛性能

項目		3 門車型	5 門車型
		3200 車型	
最高速度		180 km/h	
最大爬坡能力 ( 在 1 檔時 )		35°	
空車淨重		2,125 kg	2,370 kg
最大滿載車重		2,665 kg	3,030 kg
最大軸重	前	1,250 kg	1,330 kg
	後	1,600 kg	1,780 kg
最大可拖曳重量	有動作煞車	3,000 kg	3,500 kg
	無動作煞車	750 kg	750 kg
最大拖曳鼻重量		34 kg	140 kg
最大車頂負載		100 kg	100 kg
乘員數		5 人	7 人

車輛尺寸



AA5005385

項目			3 門車型	5 門車型
1	前輪距		1,560 mm	1,570 mm
2	全寬		1,875 mm	
3	前懸		765 mm	
4	軸距		2,545 mm	2,780 mm
5	後懸		1,075 mm	1,355 mm
6	全長		4,385 mm	4,900 mm
7	距地高 ( 無載重 )		210 mm	
8	全高	有車頂架	1,870 mm	1,890 mm
9		無車頂架	1,840 mm	1,860 mm
10	後輪距		1,560 mm	1,570 mm
-	最小迴轉半徑	車身	5.7 m	6.1 m
		車輪	5.3 m	5.7 m

## ■ 引擎規格

項目	3200 車型
引擎型式	4M41
活塞的數量	4
總排氣量	3,200 C.C
缸徑	98.5 mm
行程	105.0 mm
凸輪軸	頂上雙凸輪軸
燃料系統	電子噴射
最大輸出	200 PS / 3,800 r/min
最大扭力	45 kg-m / 2,000 r/min


■ 電力系統

項目	3200 車型
電壓	12 V
電瓶型式	80D26L
發電機容量	130 A

■ 輪胎與輪圈

輪胎		265/60R18 110H
車輪	尺寸	18x7½ J J ( 鋁圈 )
	偏移量	46 mm

## ■ 油水容量及指定規格等級





編號	項目		數量	指定油品規格
1	引擎機油	油底殼 機油濾清器 機油冷卻器	7.5 公升 1.0 公升 1.3 公升	請參考第 2-4 頁
2	自動變速箱油		10.9 公升	中華三菱 ATF-PA
3	煞車油		視需要	中華三菱 煞車油 DOT 4
4	離合器液壓油		視需要	
5	清洗液	前	5.1 公升	—
		後*	1.4 公升	
6	動力轉向機液壓油		視需要	中華三菱 動力轉向機液壓油
7	引擎冷卻液 ( 包含副水箱 的 0.65 公升 )	未配備後空調	9.0 公升	中華三菱 DIA QUEEN 長效型水箱冷卻液
		配備後空調	10.5 公升	

\*: 後清洗液儲液筒位於尾門上。( 請參考第 2-8 頁「後擋風玻璃清洗液」。 )



編號	項目		數量	指定油品規格
8	加力箱油		2.8 公升	中華三菱齒輪油 API 等級 GL-4 SAE 75W-85
9	差速器油	前	1.15 公升	中華三菱齒輪油 API 等級 GL-5 SAE 80
		後	1.6 公升	
10	冷媒 ( 空調 )	未配備後空調	530-570 公克	HFC-134a
		配備後空調	850-890 公克	



注意

- 必須定期檢查或更換的部份，皆以白色做為標記以方便辨識（如：引擎機油、冷卻液、煞車油、離合器液壓油和清洗液等）。
- 自動變速箱油請使用原廠指定使用之中華三菱 ATF-PA 油品，不得再另外添加任何油品或保護劑，以確保自動變速箱的正常使用。若使用非原廠指定之油品，可能會產生換檔品質降低或震動，甚至損壞自動變速箱。
- 請使用正廠引擎冷卻液，避免使用非正廠引擎冷卻液而造成引擎系統內的鋁件腐蝕。