

■ 車輛保養注意事項

為了維持您車子的價值，請使用適當的材料和步驟來執行一般的保養。

確認您使用的這些材質和步驟是符合地區的環境污染控制法規。慎選要使用的材質，確認它們沒有腐蝕性；如果有疑問，洽詢此清潔用品的經銷商，以得到選擇這些材料的幫助。



注意

- 清潔用品可能具有危險性，部分清潔用品含有毒性，有些則是易燃品，有些則是當您在密閉空間吸入它們揮發的氣體時有危險性。當您使用裝在容器內的任何物質來清潔您的車輛時，請遵照以下的指示。當您在車內進行清潔工作時，一定要將車門和車窗打開，絕對不要使用下列物品來清潔汽車：

- 汽油
- 石油精
- 丙酮
- 松脂精
- 漆料溶劑
- 揮發油
- 指甲油
- 四氯化碳
- 漆稀釋劑

上述物品均含有毒性，且可能會傷害到車輛

■ 清潔車輛內部

在使用清潔劑清潔車子之後，將車子放置在陰涼、通風良好的地方乾燥。



注意

- 請勿使用有機物質(溶劑、煤油、酒精、汽油等)或含鹼或含酸性溶液。這些化學物質將造成表面褪色、變色或龜裂。當您在車內進行清潔工作時，請確認絕對不要使用上述物品來清潔汽車。



備註

- 請務必閱讀清潔劑標籤上的使用說明。

塑膠、乙烯皮革、纖維和絨毛的部分

1. 以柔軟的布浸濕於含有 3% 中性清潔劑溶液的水中後，輕輕的擦拭。
2. 將布浸入清水中後扭乾，將清潔劑完全地擦乾淨。



備註

- 請不要用清潔劑，塑膠保護劑等。
如使用在中控台上或是其它飾板上，可能造成檔風玻璃反光，導至視線不良。

車內裝潢的維護

1. 為維持車子的價值，請小心的保養裝潢並維持車內清潔。使用吸塵器和刷子來清潔椅座。如果乙烯或合成皮革弄髒的話，應使用適當的清潔劑來清潔；而布料的裝潢可用裝潢用的清潔劑或是在微溫的水中加入 3% 的中性清潔劑。
2. 以吸塵器清潔地毯，並用地毯清潔劑去除污點。油和油性物質可使用乾淨不褪色的布輕輕拍打，並以污點去除劑除去。

皮革部分

1. 將柔軟的布浸入含有 5% 中性清潔劑的水中，並以此布輕輕的擦拭皮革。

2. 再將此布浸入清水中，扭乾後，將清潔劑完全的擦拭掉。
3. 使用皮革保護劑塗在真皮的表面。



備註

- 真皮座椅弄髒時，可能會發黴，因此，要特別注意不要沾上油污，有的話要立即去除。
- 皮革長時間受到太陽直射光線照射時，將會變硬及縮小，因此請儘可能地將您的車子停在陰涼的地方。
- 在夏天，車內的溫度升高，若將乙烯製品留置在真皮座椅上，會導致其軟化並黏在座椅上。如果皮革的部分碰觸到水，要儘快用柔軟的乾布把水份擦乾。
- 真皮上輕微的髒污，可用皮革清潔劑去除。
- 如果使用合成纖維的尼龍刷子用力刷皮革，可能會弄傷皮革。
- 像苯、酒精、汽油、酸或鹼溶液的有機溶劑會使皮革褪色，不可以使用。

■ 清潔車輛外部

下列物品若沾附在車身表面，可能會造成漆面腐蝕、褪色變髒等，因此若沾上異物時，請立即清洗車輛。

- 海水或路面的防凍劑。
- 工廠的煙灰、鐵粉、化學物質等。
- 鳥糞、昆蟲屍體或樹汁等。

清洗

由馬路上捲起的污物和灰塵中所含化學物質，如果長期留置在車子表面，將會傷害到車漆。

經常清洗和打蠟是保護您的車輛避免傷害的最好方法。這個方法亦能有效的保護車輛避免有害物質和雨水、雪、含鹽份的空氣等，對車輛造成傷害。不要在陽光直射處清洗車輛，將車子停放在陰涼的地方，用水潑洗車子以除去灰塵，接著，使用充足的乾淨水和洗車手套或海棉，由上而下的清洗車子。

如果必要，使用溫和洗車清潔劑。徹底清洗車輛並以麂皮或柔軟的布擦乾。洗完車之後，請小心清潔車門蓋軸及車門蓋凸緣等污物可能殘留的地方。



注意

- 當清洗車子的底部時，戴上橡膠手套以保護您的手。
- 車輛配備雨滴感知器，請在洗車前將雨刷開關 OFF，避免因洗車造成雨刷損壞。
- 避免使用旋轉刷子的自動洗車器。這種型式的洗車器會刮掉車子的表漆而使其失去光澤。此種刮傷尤其以深色的車子最為明顯。
- 不可用水清洗或引擎室電子元件，這可能會造成引擎無法起動。
- 另外在清洗底盤時，也請不要把水潑進了引擎室內。
- 某些形式的熱水洗車器，施加高溫和高壓於車子上，這可能造成熱扭曲並對車體的合成樹脂部分造成傷害，或使車內漏水等，因此，必須注意下列敘述：
 - 在車體和水槍口之間保持大約 40 公分的良好距離。
 - 清洗車窗時，水槍口與車窗玻璃間之距離需超過 50 公分，與天窗的角度也需正確。



注意

- 清洗車輛後，請先將車輛慢速行駛，並踩放幾次煞車，使煞車乾燥。
- 使用自動洗車機時，請注意下列事項，並依洗車機操作手冊操作，以避免車輛損壞：
 - 車外後視鏡請先收折。
 - 雨刷貼於前擋風玻璃上。
 - 若車輛配備車頂架或是後擾流，請先確認是否適用自動洗車機。
 - 車輛配備雨滴感知器，洗車前請將雨刷開關 OFF，避免洗車時損壞。

天氣寒冷時

在某些區域中，鹽份和其他化學物質會散佈在冬天的道路上，它們會對車子底盤有害。因此，當您每次洗車時都應使用高壓水管沖洗底盤。請務必去除泥土和其它的髒污，那些東西含有鹽份和濕氣。

洗完車子之後，將車門四週橡膠部分的水滴拭乾，以防止車門凍結。



備註

- 當車門結冰時，如果用力打開，可能會扯裂安置在車門四週的橡膠密封條。所以，要用溫水將冰溶化，打開車門後，請務必要將水完全拭乾，並塗抹矽膠在車門和引擎蓋的防水條，以防止它們結冰。

打蠟

車輛打蠟後，有助於防止灰塵及化學物質傷害漆面。請在洗車後打上一層蠟，或至少 3 個月打一次蠟。不要在陽光直射處打蠟，您必須在車體表面冷卻後再上蠟。

⚠ 注意

- 不要使用含有高量研磨劑的蠟。這種蠟對於除去汽車漆表面的鐵銹或髒污非常有效，可是它們對於面漆的光澤是有害的，因為它們會磨擦表漆。更有甚者，它們對於有光澤的表面像是水箱護罩、鍍鉻銘牌、鑄造品等都會造成傷害。
- 不要使用汽油或油漆溶劑去除表漆上的柏油或其他污染物。
- 切勿將蠟塗抹在黑色披覆面，如此可能會引起不平均的褪色、模糊等。如果沾到蠟時請立刻用溫水擦拭乾淨。
- 當上蠟至天窗四週時要注意，不要將蠟塗在防水條（黑色橡膠）上。如果沾上了蠟，則防水條就無法密封。

車輛的拋光

如果表漆嚴重損傷而喪失了它們原來的光澤和色彩，以細的拋光物質輕輕的拋光表面。不要只拋光表面損傷的範圍，要拋光至大一點的範圍，以單一個方向來移動拋光布。拋光之後，將這些物質由表面去除，並上蠟以恢復漂亮的光澤。切勿拋光塑膠類的零件如保險桿等，否則會損壞這些部分。

損傷的漆

在面漆上的小撞擊痕跡或刮傷要儘快地貼上防護膠膜，或是塗上油漆以避免腐蝕。

特別注意檢查車底或輪胎附近是否受到飛石等撞擊而損傷了油漆。在引擎室中的車子資料號碼板上可查到您車子用的油漆號碼。

清潔塑膠零件

用海棉或羊皮清洗。如果保險桿或飾條之灰色或黑色粗糙表面有染上車蠟時，則其表面可能會出現白點。遇此狀況時，用微溫水與軟質布料或羊皮擦拭掉。



注意

- 不要使用刷子或其他硬的工具，因為這些工具會損傷塑膠零件之表面。
- 不要使用可能會損傷塑膠零件表面之含研磨劑（亮光粉）的蠟。
- 不要使塑膠零件觸碰煞車油、機油、黃油、松香油與酸性物體（電瓶液），因為這些可能會使塑膠零件產生斑點、裂損或變色。
- 若這些油類觸碰到塑膠零件，立即用軟質布、羊皮紙與中性水質溶劑擦拭掉，然後再立即用清水沖洗掉。

鍍鉻零件

為了防止鍍鉻零件髒污和腐蝕，請以水清洗，並完全擦乾，並且打上無研磨劑的汽車蠟。在冬天時需更常上蠟。

鋁合金輪圈

1. 使用清水及海綿清洗鋁合金輪圈。
2. 使用中性的清潔劑，清洗清水無法洗淨的地方。
3. 使用軟布將鋁合金輪圈清洗乾淨。



備註

- 不要使用刷子或是較硬的清潔物品清洗鋁合金的表面。因會造成輪圈刮傷。
- 不要使用含有研磨劑的清潔劑來清潔鋁合金輪圈。
- 不要用蒸氣清潔器或類似物品所直接噴出的熱水來清洗輪圈表面。
- 如果輪圈沾到海水或是馬路上的化學物質時，要儘快清洗。

玻璃窗

只要使用海棉及水來清潔玻璃即可。玻璃清潔劑可用來去除蠟、油、油脂、死去的昆蟲等。在清洗完玻璃窗之後，用柔軟而乾淨的布擦乾。



備註

- 清潔後擋風玻璃內側時，請務必使用軟質的布料，沿著除霧線的方向輕輕擦拭，以免損壞除霧線。

雨刷片

使用柔軟的布和玻璃清潔劑擦拭雨刷片，以去除油脂、死昆蟲等。當雨刷無法刷乾淨時，則需更換雨刷片。

清潔天窗

以柔軟的布清潔天窗內側。堅硬的沉積物要用沾有含中性清潔劑溶液之溫水的布來擦拭掉，然後以海棉沾清水擦掉溶液。



備註

- 如使用硬布或有機溶劑擦拭，可能會將天窗玻璃內側上面的表面處理塗層擦掉。

引擎室

請在冬季開始前及結束後清理引擎室。由於凸緣、裂縫及外圍等部分，比較容易沾附含有化學物質或腐蝕性的灰塵，因此需特別注意。

絕對不要潑水或灑水在引擎室內的電氣零件上，這會損害到電氣線路。

注意電池電解液不可潑到塑膠或是周遭零件，會造成腐蝕或是退色等。

MEMO