



政府舊換新補助 現領五萬不用等實施中

SUPER 1.3L 中華菱利 VERYCA



SUPER 中華菱利VERYCA 1.3L 規格配備表

主要規格	車型	1.3L	
		4WD 5MT 木床 CG42W	WD 5MT 木床 CG21W
乘員數	人	2	
全長	mm	4,160	
全寬	mm	1,580	
全高	mm	1,910	
軸距	mm	2,610	
貨台長	mm	2,306	
貨台寬	mm	1,481	
總重	kg	1,900	
空車重	kg	1,195	1,135
載重	kg	705	765
最小迴轉半徑	M	5.2	4.8
油箱容量	L	48	
引擎形式		直列四缸16汽門多點噴射	
排氣量	c.c.	1,299	
缸徑 x 衝程	mm	71 X 82	
壓縮比		10:1	
適用燃油		92以上無鉛汽油	
防治污染系統		三元觸媒轉換器+密閉式PCV+EEC	
最大馬力	ps[KW]/rpm	87 [63.8] / 6,250	
最大扭力	kg-m/rpm	11.4 / 5,250	
變速系統		5速手排	
變速箱齒輪比	1檔	4.200	3.992
	2檔	2.250	2.150
	3檔	1.378	1.432
	4檔	1.000	1.000
	5檔	0.807	0.862
	R檔	3.776	4.220
	4WD加力箱齒輪比	4H 4L	1.000 1.672
最終傳動比		6.142	4.875
傳動方式		前置引擎四輪驅動	前置引擎後輪驅動
4WD附加力權		●	-
前懸吊系統		獨立麥花臣式附防傾桿	
後懸吊系統		車軸式葉片彈簧	
煞車型式		前碟後鼓	
輪胎		165R13	
安全	荷重感知開 (L.S.P.V.)	●	
	霧燈 (前/後)	●/●	
	頭燈手動水平調整	●	
	間歇性前雨刷	●	
	遙控中控門鎖	●	
	遙控防盜器	●	
	可潰縮方向機柱	●	
	車門防撞鋼樑	●	
	雙前座ELR三點式安全帶	●	
	TPMS無線胎壓偵測系統	●	
外觀	鍍鉻前飾板	●	
	前保桿進氣口防護網	●	
	晶鑽頭燈	●	
	擋泥板 (前/後)	●	
	車身貼紙	●	
內裝	動力方向盤	● (EPS電動輔助)	●
	電動窗	●	
	置杯架	●	
	雙層手套箱	●	
座椅	座椅材質	膠皮	
	駕駛座椅前後滑動	●	
儀錶板	引擎轉速表	●	
	殘油警示燈	●	
	鑰匙未拔/大燈未關警示裝置	●	
空調音響	冷暖空調	●	
	CD音響主機 (支援MP3/WMA讀取)	●	
	獨立USB接頭	●	
	音響喇叭數	2支	
能源效率	年耗油量 (註1)	L	1,327
	測試值	km/L	11.3
	能源效率等級 (註2)		2
			1,190
			12.6
			1

註1: 以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算, 本車型油耗係採用歐規 1999/100/EC 指令及其後修正指令測試方法
 註2: 能源等級共分 5 級, 於該型車同類排氣量等級下之相對比較結果, 1 級耗油較少, 5 級耗油較多
 3. 能源效率排氣量等級範圍: 1.3L 車型為 1,201-1,800 c.c.
 4. 本型錄所標示之平均油耗係在控制溫度及濕度的實驗室, 不受外界天氣及路況的影響, 並依規定的車速及換檔在車電、車上空調系統及音響不啟動情況下, 於車輛動力計上由專業人員行駛測得, 故車型油耗值相對而言較為客觀。民眾在選購上開車時, 因受天候、路況、壅車、使用車上空調、載重, 甚至駕駛者開車習慣等因素影響, 實際每公升汽油於道路上行駛的公里數, 一般而言低於本型錄所登錄之測試值
 5. ●: 標準配備 / -: 無此配備
 6. 本車全車系新車保固期為 3 年或 10 萬公里, 視何者先到為準
 7. 同級車為 1.0-1.6L 之輕式小貨車
 8. 本型錄內容僅供參考, 如與實車不符, 請以實車為準, 本公司保留產品規格配備變更或停用之權利
 9. 配備作動條件可能因車況狀況有所限制, 相關產品訊息可查詢: <http://verytruck.mitsubishi-motors.com.tw/>
 10. 表列數值為標準值, 未含容許公差
 11. 中華三菱舊換新現領五萬不用等專案, 活動辦法詳見官網



冰鑽銀 (KS)



中藍 (BB)



晶釉白 (WH)